

土木・造園緑化資料

Physical property data



イビデン樹脂株式会社

【溝無しブロック】



項目	単位	製品名				
		D-30	D-25	D-20	D-16	D-12
単位体積重量	kN/m ³	0.30	0.25	0.20	0.16	0.12
許容圧縮応力度 【1%歪時】	kN/m ²	90	70	50	35	20
許容圧縮応力度 【10%歪時】	kN/m ²	180	140	100	70	40
燃焼性	-	自己消化性 (3秒以内)				

【排水機能付きブロック】



項目	単位	製品名		
		HD-20	HD-16	HD-12
単位体積重量	kN/m ³	0.20	0.16	0.12
許容圧縮応力度 【1%歪時】	kN/m ²	50	35	20
許容圧縮応力度 【10%歪時】	kN/m ²	100	70	40
燃焼性	-	自己消化性 (3秒以内)		

排水機能を有する緑化専用の嵩上げ材になります。盛土ブロック最上層からの垂直方向の排水が可能で、雨水の滞留を防ぎ、植物の根腐れを防止します。

お問い合わせ・詳細情報

お問い合わせ

TEL 0585-45-2405

eigyo.ibj@ibiden.com

詳細情報

さらにイビデン樹脂を
知りたい方はこちら

<https://www.ibijushi.com/>

イビデン樹脂

検索

CONFIDENTIAL

本資料、貴社内関係者のみによって使用されるものとし、
本資料はいかなる部分についても、事前の書面による承諾を得ずに、
回覧・引用・複製、あるいは貴社外部に配布してはならないものとします。