

産業資材資料

Material Lineup



イビデン樹脂株式会社

材質	グレード	推奨倍率	用途
EPS	通常、一般	30～65	一般緩衝材、食品函
	帯電防止	35～60	精密部品、搬送函
	難燃	30～50	断熱材
	難燃＋耐熱	30～50	保温材、断熱材
	低発泡	10～20	輸送箱
		5～10	ロボトレイ、自動車用部品箱
共重合	EPS＋ゴム	30～50	部品箱、輸送トレイ、輸出用トレイ 精密機器用緩衝材
	EPS＋EPE	5～50	部品箱、輸送トレイ、工程内トレイ
	生分解性バイオポリマー	20	精密機器用緩衝材
EPP	通常、帯電防止	5、8、11、15、20、 30、40、45	自動車部材、緩衝材、輸送箱
EPE	通常、帯電防止	20、38、60	自動車部材、緩衝材、輸送箱

お問い合わせ・詳細情報

お問い合わせ

TEL 0585-45-2405

eigyo.ibj@ibiden.com

詳細情報

さらにイビデン樹脂を
知りたい方はこちら

<https://www.ibijushi.com/>

イビデン樹脂

検索

CONFIDENTIAL

本資料、貴社内関係者のみによって使用されるものとし、
本資料はいかなる部分についても、事前の書面による承諾を得ずに、
回覧・引用・複製、あるいは貴社外部に配布してはならないものとします。